



LA SERIE ALU PRO :

Disponibles : 65 – 80 – 85 – 99 – 120 -150 cm
 Disque : aluminium
 65, 80 et 85 cm disponibles en 3 couleurs
 Monture : acier galvanisé
 Bracon : aluminium
 Support de Inb : polypropylène

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES *

REFERENCE	GPA65	GPA80	GPA85	GPA99	GPA120	GPA150
Fréquence (GHz)	10 - 13	10 - 13	10 - 13	10 - 13	10 - 13	10 - 13
Dimensions disque (cm)	67 x 71,5	75 x 80	80 x 90,5	97 x 104	124 x 133	155 x 166
Rendement (%)	69	69	69	69	70	70
Gain @ 10,95 GHz (dB)	36	37,1	38,1	39,4	41,3	43,3
Discrimination de polarisation (dB)	24	26	27	28	> 30	> 30
Discrimination du lobe secondaire (dB)	21	24	25	26	26	26
Température de bruit @ 30°élévation (K)	46	42	41	38	34	33
Ratio F/D	0,66	0,66	0,67	0,66	0,66	0,66
Angle d'ouverture @ - 3 dB (deg)	2,85	2,3	2,1	1,76	1,37	1,1
Élévation opérationnelle (deg)	0 - 80	0 - 80	0 - 80	0 - 80	20 - 50	20 - 90
Angle offset de pointage (deg)	21,3	21	21,1	21	21,3	21,3
Diam mât (mm)	30 - 90	30 - 90	30 - 90	30 - 90	30 - 90	30 - 90
Prise au vent @ 120 km/h (kg)	42	55,2	70	91	145	235
Température opérationnelle	- 30c / + 70c	- 30c / + 70c	- 30c / + 70c	- 30c / + 70c	- 30c / + 70c	- 30c / + 70c
Humidité (condensée)	> 100%	> 100%	> 100%	> 100%	> 100%	> 100%
Prémontage de la monture	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
Couleurs de disque disponibles	Standart Tuile Anthracite	Standart Tuile Anthracite	Standart Tuile Anthracite	Standart	Standart	Standart

* Les caractéristiques et spécifications peuvent être modifiées sans préavis